



### PRODUKTINFORMATION

SUN-FLEX® EASYDESK PRO ist ein Schreibtisch, der für Flexibilität und Funktionalität konzipiert wurde. Er eignet sich gleichermaßen für das Büro und das Homeoffice sowie für Schulen und aktivitätsbasierte Arbeitsplätze.

Mit einem Design, das auf den modernen Benutzer zugeschnitten ist, kombiniert SUN-FLEX® EASYDESK PRO sorgfältig ausgewählte Materialien für optimale Stabilität mit vielseitiger Verwendbarkeit.

Seine einzigartige Konstruktion ermöglicht es, die Tischplatte um bis zu 90° zu kippen, was nicht nur Flexibilität während der Nutzung bietet, sondern auch eine außergewöhnliche Aufbewahrungslösung darstellt. Im vertikal gekippten Zustand nimmt der Schreibtisch minimalen Platz ein und ist somit ideal, wenn der Raum kostbar ist.

Darüber hinaus können Benutzer mit einer manuellen Höhenverstellfunktion, die von einer Gasfeder und einem Fußpedal angetrieben wird, mühelos zwischen Steh- und Sitzpositionen wechseln, ohne auf Strom angewiesen zu sein.

Mit SUN-FLEX® EASYDESK PRO erhalten Sie eine zuverlässige und praktische Arbeitsstation, die auf die Anforderungen der heutigen Arbeitsumgebung zugeschnitten ist.

### TECHNISCHE DATEN

- Produkt: SUN-FLEX® EASYDESK PRO
- Material: Stahl, MDF
- Höhenverstellung: Ja, 758-1128 mm.
- Neigbar: Ja, 0°-90°
- Feststellbare Rollen: Ja, 2 Stück
- Tischplattengröße: 60x52 cm

- Garantie: 2 Jahre
- Verpackung: Einzel verpackt, 19 Einheiten pro Palette
- Gewicht: 15 kg
- Zertifikate: Siehe [www.sun-flex.com](http://www.sun-flex.com)
- Artikelnummer: 600708, SUN-FLEX® EASYDESK PRO, Pure White

(GTIN13: 7350042900330)  
600808, SUN-FLEX® EASYDESK PRO, Traffic Black  
(GTIN13: 7350042900688)

*SUN-FLEX® is a corporation with focus on developing, manufacturing and distribution of products for the modern office workplace. With over 30 years of experience and understanding of the modern office workplace, SUN-FLEX® has gained a respected leadership position in the industry. Actual product specifications may vary, and all features, functionality and other product specifications are subject to change without notice or obligation.*



0°-90°

